

EVOLUX

Praticidade, eficiência e versatilidade,
agora nos menores espaços.



Natural, gelada e misturada



Bica articulável



Elimina 99,9% das bactérias



Troca de refil inteligente:
o LED vermelho avisa a hora da troca



O purificador **Evolux** traz filtro que elimina bactérias e troca de refil inteligente com LED que avisa o momento certo da substituição. Mesmo com tamanho compacto, garante, além de água livre de bactérias, bica articulável, três opções de temperatura – natural, gelada e misturada – e economia de energia para os menores espaços, atendendo pequenas famílias e microempresas. É saúde e praticidade em cores que combinam com qualquer decoração.

Características Gerais

- Botão Soft Touch
- Supercompacto
- Economiza até 4x mais energia**
- Ecocompressor: com gás R134a que não agride o meio ambiente
- Água filtrada sem energia
- Refil Girou, Trocou: troque sem fechar o registro
- Refil Bacteriostático: controla a proliferação de bactérias
- Elimina odores
- Elimina sabores
- Retém micropartículas presentes na água
- Easy Clean (desmontável para higienização)***
- Serpentina externa (fácil higienização)
- Nanotecnologia: inibe a proliferação de micro-organismos
- Acionamento Gire & Beba
- Fluxo contínuo
- Grande vazão: copo cheio em poucos segundos
- Botão misturador: você decide a temperatura da sua água
- Altura livre da bica: a partir de 22,5 cm
- Bandeja removível: para esvaziar ou higienizar
- Fixação na parede
- Pés antiderrapantes



Especificações Técnicas

Informações Comerciais	
Código de Produto Branco 127V	57011001
Código de Produto Branco 220V	57012001
Código EAN Branco 127V	7898002563318
Código EAN Branco 220V	7898002563325
Código de Produto Prata 127V	57071001
Código de Produto Prata 220V	57072001
Código EAN Prata 127V	7898002563370
Código EAN Prata 220V	7898002563387
Código de Produto Preto 127V	57041001
Código de Produto Preto 220V	57042001
Código EAN Preto 127V	7898002563332
Código EAN Preto 220V	7898002563349
Capacidade	
Volume Interno do Aparelho (L)	1,4
Capacidade de Fornecimento de Água Gelada (L/h)*	0,64
Temperatura de Resfriamento*	10°C / 50°F
Vazão Máxima (L/h)	60
Uso Residencial	Sim
Uso Comercial	Não
Pressão de Trabalho (m.c.a./kPa)	5 a 50 m.c.a. 49,03 a 490,33 kPa
Refrigeração	
Refrigeração	Compressor
Termostato Interno	Sim

Eficiência em Melhoria da Qualidade da Água	
Etapas de Purificação	Sete
Tipo de Filtro	CZ+7
Eficiência de Retenção de Partículas (µm)	Classe - C ≥ 5 a < 15
Eficiência de Redução de Cloro Livre	Aprovado
Bacteriostático	Sim
Eficiência Bacteriológica	Com Eficiência Bacteriológica
Vida Útil do Filtro	3.000 L / até 6 meses

Eficiência Energética	
Grau de Proteção	IPX0
Voltagem (V)	127 ou 220
Amperagem (A)	1,2 / 0,6
Potência (W)	82
Frequência - Mercado Nacional (Hz)	60
Consumo de Energia (kWh/mês)	9,5
Eficiência Energética (kW/L)	0,128

Dimensões	
Sem Embalagem (A x L x P) mm	357 x 270 x 322
Com Embalagem (A x L x P) mm	372 x 284 x 340
Peso Líquido (kg)	10,7
Peso Bruto (kg)	11,25

Garantia	
Garantia	1 ano

*Conforme norma ABNT NBR 16236/2013
**Quando comparado com produto refrigerado por placa eletrônica
***Solicite à Assistência Técnica